

CARACTERÍSTICAS:

Lámina blanca de PVC espumado rígido con liner con alta durabilidad que puede ser expuesto a la interperie, al igual, es termoformable y tiene un excelente anclaje de tintas.

MEDIDAS:

1.22m x 2.44m de 10 y 20 mm

USOS Y APLICACIONES:

Para señalizaciones, displays, colgantes, rotulado y para impresión en serigrafía y digital.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

PROPIEDADES	VALOR TÍPICO	UNIDAD DE MEDICION
COMPOSICIÓN	PVC (Cloruro de Polivinilo)	NA
PESO ESPECÍFICO	≤ 0.9	g /cm ³
ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 1.0	%
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	12 a 20	MPa
ALARGAMIENTO EN ROTURA	15 a 20	%
RESISTENCIA DE FLEXIÓN	12 a 18	MPa
DUREZA SHORE D	10mm ≥ 48 20mm ≥ 52	D
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO VICAT	73 a 76	°C
ALMACENAMIENTO		
TEMPERATURA	28 +/-5	°C
HUMEDAD RELATIVA	50 +/-5	°C
COMPORTAMIENTO AL FUEGO		
COMBUSTIBILIDAD	B (Material Combustible)	NA
EMISIÓN DE HUMOS	S1 (Material Combustible)	NA
CAÍDA DE GOTAS O PARTÍCULAS INFLAMADAS	d0 (Material Combustible)	NA