

## VINIL ADHESIVO HIGH TACK

<b>PELÍCULA:</b>	Película de PVC Monomérica blanca brillante con un grosor de 80 micrones
<b>ADHESIVO:</b>	Transparente permanente
<b>LINER:</b>	Papel siliconado de 120 g/m <sup>2</sup>
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	Vinil promocional con absorción estable de tinta, con excelente impresión y una alta adhesión.
<b>MEDIDAS:</b>	1.52m x 50m
<b>USOS Y APLICACIONES:</b>	Puntos de venta, publicidad en exteriores, decoración del hogar, señalización y etiquetas.

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

PROPIEDADES	UNIDAD	VALOR TÍPICO
ESESOR PVC	µm (micrones)	80 +/- 5
BRILLO 60°	%	≥ 60°
ADHESIÓN INICIAL	N / 25mm	≥ 8
24H,180° PEEL	N / 25mm	≥ 10
RESISTENCIA A LA TENSIÓN MD	N / 25mm	≥ 30
RESISTENCIA A LA TENSIÓN CD	N / 25mm	> 20
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	°C	10 a 35
<b>ALMACENAMIENTO</b>		
TEMPERATURA	°C	25+/- 5
HUMEDAD RELATIVA	%	50+/- 5

Mantener el producto en el empaque original con los materiales de protección originales, preferentemente herméticamente sellados, no se exponga a los rayos directos del sol o fuentes de calor

