

<b>PELÍCULA:</b>	Película de PVC Monomérica blanca mate con un grosor de 80 micrones
<b>ADHESIVO:</b>	Transparente semi-removible
<b>LINER:</b>	Papel siliconado de 120 g/m <sup>2</sup>
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	Vinil que tiene gran estabilidad dimensional y es completamente plana. Tiene excelente calidad de impresión. Con garantía de 1 año
<b>MEDIDAS:</b>	1.27 m x 50 m, 1.37 m x 50 m, 1.52 m x 50 m.
<b>USOS Y APLICACIONES:</b>	Sólo se puede aplicar en superficies planas: vallas, vidrios. También se puede utilizar para laminar corrugado plástico o PVC espumado. Para uso en interiores y exteriores. No se recomienda su aplicación en superficies porosas

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

PROPIEDADES	UNIDAD	VALOR TÍPICO
ESPESOR PVC	µm (micrones)	80 +/- 10
BRILLO 75°	%	< 15
ADHESIÓN INICIAL	N / 25 mm	≥ 7
24H,180° PEEL	N / 25 mm	10 a 13
RESISTENCIA A LA TENSIÓN MD	200 MM/MIN	> 15
RESISTENCIA A LA TENSIÓN CD	200 MM/MIN	> 11
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	°C	10 a 40
DURABILIDAD	Meses	12 meses
<b>ALMACENAMIENTO</b>		
TEMPERATURA	°C	23+/- 2
HUMEDAD RELATIVA	°C	50+/- 5