

ALFA ELÉCTRICO

Producción garantizada. La poderosa Línea Alfa está lista para los requerimientos más duros de producción; trabaja hasta 16 horas diarias y termofija hasta 450 camisteas por hora. Por algo es el rey de la producción.

Fabricado en acero cal 16 y 20 soldado por mig recubierto en polímero horneado.



CARACTERÍSTICAS	CONTROLES Y COMPONENTES	FUNCIONALIDAD	CAPACIDADES	REQUERIMIENTOS
- Medidas exteriores 120x300x130 cm. - Peso aproximado 200 kg - Área caliente (túnel de calor) 180x20x90 cm. - Banda 77cm de ancho x 300cm de largo	- Control inversor de velocidad de banda con panel digital - Motor de de ½ h.p. - Transmisión de bandas - Chumaceras y rodamientos en rodillos - Auto-tension de banda por resortes - Banda de p.t.f.e. (politetrafluoretireno) - Control de temperatura análogo - 6 elementos térmicos de 1100 watts cada uno - Relevador de control de 63 amperes - Cableado en calibre 10 awg - Clavija y toma blindada - Selector de encendido de 35 amperes - Relleno de fibra de vidrio en paredes	- Temperatura variable - Velocidad de banda variable - Altura de túnel variable	- Temperatura máxima 200 °C - Velocidad máxima 2 m/s - Velocidad mínima .03 m/s - Altura máxima de túnel 11 cm	- Alimentación 3 x 220V (3 fases) - Consumo 33 amp- Potencia 7,000 watts